

Wersja

Brera Slim 76 szkło czarne matowe, LED białe 600 m³/h

Kolekcja

Systemy zintegrowane

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie

Czarne "matowe" szkło-ceramika

Dane Ogólne

Timer / minutnik

Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania)

Technologia „Flex Surface”

Funkcja „Clean & Dry” uruchamiana po zakończeniu gotowania, służąca do usuwania pozostałych zapachów i osuszania filtrów
Flap System - zmotoryzowany system kłap
Kosz filtrujący tłuszcz i zapachy z tacką na ściekające płyny

Rodzaj sterowania

Sterowanie sensorowe suwakowe
9 poziomów gotowania + Funkcja Power (Over Boost)

Tryb

Wyciągowa/Filtrująca

Filtry

Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia

Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)

Moc

Zarządzanie poziomem mocy od 2,8 kW do 7,4 kW

Silnik

Silnik bezszczotkowy

Funkcje gotowania

Wskaźnik ciepła resztkowego

Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia płyty

Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70°

Czujnik wykrywania naczyń

Automatyczny wyłącznik czasowy (dla każdej strefy gotowania)

Funkcja wyłączania / blokowania przycisków

Funkcja pauzy

Notes

Dostępne od października 2026 r.

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii

7560 W

Napięcie / Częstotliwość

220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

SILNIKI

Silnik

Silnik bezszczotkowy 600 m³/h

Maksymalny przepływ

570 m³/h I.E.C.61591

Maksymalna głośność

64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13

Klasa Energetyczna

A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto

31.6 kg

Ciężar netto

24.6 kg

Objętość




0.18 m³

Wymiary opakowania






L 840 x H 342 x P 635 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



Układ stref gotowania



DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1084	Filtr wielokrotnego użytku Carbon.Zeo Microtech (1 szt.) do Brera Slim 76
KACL.1072	Zestaw rur pionowych z wyjściem pod podstawą 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 10 cm do cokołu (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 6 cm do cokołu (modele Brera Slim, Icon, Eclipse)

PF		
S		
M	Brera Slim 76 szkło czarne matowe, LED białe 600 m³/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.90	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	85	m³ /h
Qmax	570	m³ /h
Qboost	658	m³ /h
SPEmin	40	dBa
SPEmax	64	dBa
SPEboost	67	dBa
PO		
PS	0.48	W
PI		
F	0.90	
EEL	50.50	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	454	Pa
Qboost	658	m³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEL_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.