

Wersja	Brera Slim 90 szkło czarne matowe, LED białe 600 m ³ /h
Kolekcja	Systemy zintegrowane

DANE TECHNICZNE

Materiały / Wykończenie	Czarne "matowe" szkło-ceramika
Dane Ogólne	Timer / minutnik Tryb automatyczny (regulacja pochłaniania w zależności od mocy gotowania) Technologia „Flex Surface” Funkcja „Clean & Dry” uruchamiana po zakończeniu gotowania, służąca do usuwania pozostałych zapachów i osuszania filtrów Flap System - zmotoryzowany system kłap Kosz filtrujący tłuszcz i zapachy z tacką na ściekające płyny
Rodzaj sterowania	Sterowanie sensorowe suwakowe 9 poziomów gotowania + Funkcja Power (Over Boost)
Tryb	Wyciągowa/Filtrująca
Filtry	Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny)
Moc	Zarządzanie poziomem mocy od 2,8 kW do 7,4 kW
Silnik	Silnik bezszczotkowy
Wymiary	90 cm
Funkcje gotowania	Wskaźnik ciepła resztkowego Funkcja Recall: przywrócenie ustawień gotowania w razie przypadkowego wyłączenia płyty Funkcja keep warm: maksymalna temperatura 70° Czujnik wykrywania naczyń Automatyczny wyłącznik czasowy (dla każdej strefy gotowania) Funkcja wyłączania / blokowania przycisków Funkcja pauzy
Notes	Dostępne od października 2026 r.

ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

Maksymalne zużycie energii i	7560 W
Napięcie / Częstotliwość	220-240V/380-415V 3N 50-60Hz

SILNIKI

Silnik	Silnik bezszczotkowy 600 m ³ /h
Maksymalny przepływ	570 m ³ /h I.E.C.61591
Maksymalna głośność	64 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Klasa Energetyczna	A

WAGI I OBJĘTOŚCI

Ciężar brutto	33.6 kg
Ciężar netto	28.8 kg
Objętość	0.19 m ³


WAGI I OBJĘTOŚCI

Wymiary opakowania

L 970 x H 332 x P 590 mm



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



Układ stref gotowania

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1072	Zestaw rur pionowych z wyjściem pod podstawą 220x90 (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1075	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 10 cm do cokołu (Brera Slim, Icon, Eclipse)
KACL.1071	Zestaw kanałów wentylacyjnych z kratką o wysokości 6 cm do cokołu (modele Brera Slim, Icon, Eclipse)

DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

Kod	Opis
KACL.1085	Filtr wielokrotnego użytku Carbon.Zeo Microtech (2 szt.) (Brera Slim 90)

PF		
S		
M	Brera Slim 90 szkło czarne matowe, LED białe 600 m³/h	
AEC	49.90	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.90	
FDEC	A	
LE	0.00	
LEC		
GFE	87	
GFEC	B	
Qmin	85	
Qmax	570	
Qboost	658	m³ /h
SPEmin	40	m³ /h
SPEmax	64	m³ /h
SPEboost	67	dBa
PO		dBa
PS	0.48	dBa
		W
PI		
F	0.90	
EEl	50.50	
Qbep	360	m³ /h
Pbep	454	Pa
Qboost	658	m³ /h
Wbep	152	W

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.