

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| <i>Wersja</i>   | Polar Light Evo Isola 35 RAME miedziany perłowy<br>800 m <sup>3</sup> /h |
| <i>Design</i>   | Falmec Lab                                                               |
| <i>Kolekcja</i> | Design                                                                   |

## DANE TECHNICZNE

|                                             |                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Materiały / Wykończenie</i>              | Pearl copper                                                                                                                  |
| <i>Rodzaj sterowania</i>                    | Sterowanie rotacyjne<br>Pilot opcjonalny<br>Sterowanie okapem z poziomu płyty                                                 |
| <i>Tryb</i>                                 | Wyciągowa/Filtrująca                                                                                                          |
| <i>Oświetlenie</i>                          | Dynamic LED Light (2700K - 5600K)<br>Taśma LED - 2700 K / 5600 K                                                              |
| <i>Filtry</i>                               | Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z<br>możliwością mycia<br>Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny<br>(opcjonalny) |
| <i>Wymiary</i>                              | 35 cm                                                                                                                         |
| <i>Minimalna odległość od podłogi</i>       | 52 cm                                                                                                                         |
| <i>Elektryczny</i>                          | 60 cm                                                                                                                         |
| <i>Minimalna odległość płaszczyzny gazu</i> | 60 cm                                                                                                                         |
| <i>Notes</i>                                | Dostępne od października 2026 r.                                                                                              |

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <i>Maksymalne zużycie energii i</i> | 280 W            |
| <i>Napięcie / Częstotliwość</i>     | 220-240V 50-60Hz |

## SILNIKI


|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| <i>Silnik</i>              | 800 m <sup>3</sup> /h             |
| <i>Maksymalny przepływ</i> | 655 m <sup>3</sup> /h I.E.C.61591 |
| <i>Maksymalna głośność</i> | 65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13  |
| <i>Klasa Energetyczna</i>  | B                                 |

## WAGI I OBJĘTOŚCI

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <i>Ciężar brutto</i>      | 26 kg                    |
| <i>Ciężar netto</i>       | 21 kg                    |
| <i>Objętość</i>           | 0.3 m <sup>3</sup>       |
| <i>Wymiary opakowania</i> | L 995 x H 502 x P 595 mm |



Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.



DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

| Kod             | Opis                       |
|-----------------|----------------------------|
| KACL.1068       | Filtr Carbon.Zeo Microtech |
| 105080053       | Pilot zdalnego sterowania  |
| FDS 100 Schabus |                            |

| PF         |                                                             |       |
|------------|-------------------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmecc Lab                                                 |       |
| M          | Polar Light Evo Isola 35 RAME miedziany<br>perłowy 800 m³/h |       |
| AEC        | 62.40                                                       | kWh/a |
| EEC        | B                                                           |       |
| FDE        | 28.00                                                       |       |
| FDEC       | A                                                           |       |
| LE         | 5.90                                                        |       |
| LEC        | F                                                           |       |
| GFE        | 76                                                          |       |
| GFEC       | C                                                           |       |
| Qmin       | 287                                                         | m³ /h |
| Qmax       | 655                                                         | m³ /h |
| Qboost     | 700                                                         | m³ /h |
| SPEmin     | 48                                                          | dBa   |
| SPEmax     | 65                                                          | dBa   |
| SPEboost   | 69                                                          | dBa   |
| PO         |                                                             |       |
| PS         | 0.28                                                        | W     |
| PI         |                                                             |       |
| F          | 1.00                                                        |       |
| EEl        | 61.10                                                       |       |
| Qbep       | 372                                                         | m³ /h |
| Pbep       | 393                                                         | Pa    |
| Qboost     | 700                                                         | m³ /h |
| Wbep       | 145                                                         | W     |
| WL         | 13.00                                                       | W     |
| Emiddle    | 77                                                          | lux   |
| Lwa-SPEmax | 65                                                          | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Nazwa dostawcy / M\_Identyfikacja modelu / AEC\_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC\_Klasa efektywności energetycznej / FDE\_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC\_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE\_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC\_Klasa efektywności oświetlenia / GFE\_Efektywność filtrowania smaru / GFEC\_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost\_Przepływ powietrza (w m³/h) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost\_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / PO\_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps\_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).

PI\_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020 F\_Wskaźnik wzrostu czasu / EEl\_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep\_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep\_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost\_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep\_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL\_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle\_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax\_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.