falmec

**POLAR LIGHT EVO** **Kod EAN 8034122371733**

| | |
|---|---|
| ***Wersja*** | Polar Light Evo 35 ORO złoty perłowy 800 m³/h |
| ***Design*** | Falmec Lab |
| ***Kolekcja*** | Design |

Poglądowe zdjęcie produktu. Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji.

### *DANE TECHNICZNE*

| | |
|---|---|
| ***Materiały / Wykończenie*** | Pearl gold |
| ***Rodzaj sterowania*** | Sterowanie rotacyjne<br>Pilot opcjonalny<br>Sterowanie okapem z poziomu płyty |
| ***Tryb*** | Wyciągowa/Filtrująca |
| ***Oświetlenie*** | Dynamic LED Light (2700K - 5600K)<br>Taśma LED - 2700 K / 5600 K |
| ***Filtry*** | Filtr przeciwtłuszczowy metalowy, wymienny z możliwością mycia<br>Filtr Carbon.Zeo Microtech regenerowalny (opcjonalny) |
| ***Wymiary*** | 35 cm |
| ***Minimalna odległość od podłogi Elektryczny*** | 52 cm |
| ***Minimalna odległość płaszczyzny gazu*** | 60 cm |
| ***Notes*** | Dostępne od października 2026 r. |

### *ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE*

| | |
|---|---|
| ***Maksymalne zużycie energi i*** | 280 W |
| ***Napięcie / Częstotliwość*** | 220-240V 50-60Hz |

### *SILNIKI*

| | |
|---|---|
| ***Silnik*** | 800 m³/h |
| ***Maksymalny przepływ*** | 655 m³/h I.E.C.61591 |
| ***Maksymalna głośność*** | 65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| ***Klasa Energetyczna*** | B |

### *WAGI I OBJĘTOŚCI*

| | |
|---|---|
| ***Ciężar brutto*** | 21 kg |
| ***Ciężar netto*** | 16.4 kg |
| ***Objętość*** | 0.3 m3 |
| ***Wymiary opakowania*** | L 995 x H 502 x P 595 mm |



***DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)***

| *Kod* | *Opis* |
|---|---|
| KACL.1068 | Filtr Carbon.Zeo Microtech |
| 105080053 | Pilot zdalnego sterowania |
| FDS 100 Schabus | |

falmec

**POLAR LIGHT EVO** **Kod EAN 8034122371733**

| PF | | |
|---|---|---|
| S | Falmec Lab | |
| M | Polar Light Evo 35 ORO złoty perłowy 800 $m^3/h$ | |
| AEC | 62.40 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 28.00 | |
| FDEC | A | |
| LE | 5.90 | |
| LEC | F | |
| GFE | 76 | |
| GFEC | C | |
| Qmin | 287 | $m^3$ /h |
| Qmax | 655 | $m^3$ /h |
| Qboost | 700 | $m^3$ /h |
| SPEmin | 48 | dBa |
| SPEmax | 65 | dBa |
| SPEboost | 69 | dBa |
| PO | | |
| PS | 0.28 | W |
| PI | | |
| F | 1.00 | |
| EEI | 61.10 | |
| Qbep | 372 | $m^3$ /h |
| Pbep | 393 | Pa |
| Qboost | 700 | $m^3$ /h |
| Wbep | 145 | W |
| WL | 13.00 | W |
| Emiddle | 77 | lux |
| Lwa-SPEmax | 65 | dBa |

**PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014** S_Nazwa dostawcy / M_Identyfikacja modelu / AEC_Roczne zużycie energii (okap AEC) / EEC_Klasa efektywności energetycznej / FDE_Efektywność hydrodynamiczna (okap FDE) / FDEC_Klasa efektywności hydrodynamicznej / LE_Efektywność oświetlenia (okap LE) / LEC_Klasa efektywności oświetlenia / GFE_Efektywność filtrowania smaru / GFEC_Klasa efektywności filtrowania smaru / Qmin_Przepływ powietrza (w $m^3/h$) przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qmax_Przepływ powietrza (w $m^3/h$) przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / Qboost_Przepływ powietrza (w $m^3/h$) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu (maks. przepływ powietrza) / SPEmin_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy min. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEmax_A-ważony poziom emisji fal akustycznych przy maks. prędkości w normalnych warunkach eksploatacji / SPEboost_A-ważony poziom emisji fal akustycznych (w dB) przy intensywnym lub zwiększonym ustawieniu / P0_Pobór mocy w trybie wyłączenia (Po) / Ps_Pobór mocy w trybie czuwania (Ps).
**PI_Dodatkowe informacje zgodnie z 66/2014 Metod bliczeń: EN 61591:2020** F_Wskaźnik wzrostu czasu / EEI_Wskaźnik efektywności energetycznej / Qbep_Pomierzone natężenie przepływu powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Pbep_Pomierzone ciśnienie powietrza w najlepszym punkcie wydajności / Qboost_Maksymalny przepływ powietrza / Wbep_Pomierzony pobór mocy elektrycznej w najlepszym punkcie wydajności / WL_Nominalna moc systemu oświetleniowego / Emiddle_Średnie natężenie oświetlenia systemu oświetleniowego na powierzchni do gotowania / Lwa=SPEmax_Poziom ciśnienia akustycznego przy najwyższej prędkości.

rev. 15/10/2026