

## iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stalowy CS636GBS2



### Kompaktowy piekarnik z parowarem z funkcją pieczenia

- ✓ Funkcja pary: zapewni chrupiącą skórkę i soczystą pieczeń
- ✓ Dotykowy wyświetlacz TFT: dobre parametry i intuicyjna nawigacja przyjazna dla użytkownika.
- ✓ Klasa efektywności energetycznej A+: pieczenie bardziej efektywne.
- ✓ cookControl Plus: gwarantowany sukces kulinarny wielu potraw
- ✓ softMove: delikatne otwieranie i zamykanie drzwi piekarnika.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy  
 Typ budowy : Do zabudowy  
 Otwieranie drzwi : Opadanie  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 450-455 x 560-568 x 550  
 Wymiary urządzenia (mm) : 455 x 594 x 548  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 520 x 650 x 710  
 Materiał panelu sterowania : Stal szlachetna  
 Materiał drzwi : Szkło  
 Masa netto (kg) : 34,940  
 Świadectwa homologacji : CE, VDE  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 150  
 Kod EAN : 4242003839256  
 Natężenie (A) : 16  
 Napięcie (V) : 220-240  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60  
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
 Świadectwa homologacji : CE, VDE  
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1  
 Pojemność użytkowa (komory) - NOWA DYREKTYWA (2010/30/EC) : 47  
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+  
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,73  
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,61  
 Indeks zużycia energii (2010/30/EC) : 81,3



### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna, 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S

### Wyposażenie dodatkowe

HZGOAS00 Kabel zasilający 3 m  
 HZ6FCC0  
 HZ638D18 Prowadnica teleskop., 1-częściowa profi

## iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stalowy CS636GBS2

### Wyposażenie

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Kompaktowy piekarnik parowy z 13 funkcjami grzania:
- termoobieg 4D, termoobieg eco, grzanie góra/dół, grzanie góra/dół ECO, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, pieczenie w niskiej temp., podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła
- Dodatkowe metody grzania z wykorzystaniem pary: para 100%, regeneracja, fermentacja, rozmrażanie
- Regulacja temperatury: 30 °C - 250 °C
- Pojemność: 47 l

#### Design:

- Sterowanie pokręteł
- Wnętrze piekarnika: emalia antracyt

#### Czyszczenie:

- szkło 2

#### Komfort:

- IC6\_CSE\_62
- Automatyczna propozycja temperatury
- Wyświetlacz aktualnej temperatury
- kontrola rozgrzewania
- Funkcja szabasowa
- Dodatkowe funkcje:
- Program odkamieniania
- automatyczne wykrywanie punktu wrzenia
- soft opening
- SK
- zegar elektroniczny
- Szybkie nagrzewanie
- światło LED, przycisk on/off
- zbiornik wody o pojemności 1 l
- tak
- Położenie generatora pary: na zewnątrz komory piekarnika
- tak
- Stalowy wentylator
- Przycisk informacyjny
- uchwyt prosty

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Piekarnik z drabinkami przystosowane do prowadnic, Prowadnice teleskopowe wyposażenie dodatkowe

#### Wyposażenie dodatkowe:

- 1 x Pojemnik do gotowan. na parze perfor., S, 1 x Pojemnik do gotowa. na parze perfor., XL, 1 x Pojemnik do goto. na parze nieperfor., S, 1 x Ruszt, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

#### Komfort i bezpieczeństwo:

- 40 °C
- Klasa efektywności energetycznej A+
- zabezpieczenie przed dziećmi
- bezpieczne wyłącz.piekarnika
- wskaźnik ciepła resztkowego
- przycisk start
- wyłącznik kontaktowy drzwi

#### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 150 cm

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.3 kW
- Wymiary (WxSxG): 455 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 450 mm - 455 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

## iQ700, Kompaktowy piekarnik do zabudowy z parowarem, Stalowy CS636GBS2

### Rysunki wymiarowe

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	42 mm	43 mm
Pełnopłaski płytka indukcyjna	52 mm	53 mm
Płyta gazowa	32 mm	43 mm
Płyta elektryczna	32 mm	35 mm

### Montaż z płytą grzewczą.

