



Zmywarka

DFI544H/1

Klasa energetyczna: A

Logic

Series 5

Poziom hałasu dB(A): 42

Ilość kompletów naczyń: 14 szt.

Ilość koszy: 3

Rozmiar: XL, 820 mm

Turbo Combi Drying™ ensures dry dishes with fan assisted evacuation of moisture in combination with Auto Door Opening

Instalacja: W pełni zintegrowany



Konstrukcja i wydajność

- 8 Steel™ - Kluczowe części zmywarki wykonane ze stali nierdzewnej: Tak
- Nie trzeba płukać naczyń dzięki Super Cleaning System™: Tak
- Automatyczny zmiękczaczy wody dla lepszej wydajności zmywania: Tak
- Ilość spryskiwaczy: 3 szt.
- Liczba stref spryskujących: 9
- Systemy czyszczenia: Regulowane strefy mocy, które można ustawić do zmywania garnków i patelni lub butelek i wazonów. Można również wyłączyć., Ramiona natryskowe ze stali nierdzewnej, Czujnik Sensi Clean™ - Mierzy poziom zabrudzenia, Czujnik poziomu wody Aqua Level™, Super Cleaning System™ - Nie trzeba płukać naczyń przed włożeniem do zmywarki, Cutlery Spray™ - Dodatkowa moc zmywania dla kosza na sztućce

Zastosowanie i elastyczność

- Ilość kompletów naczyń: 14 szt.
- Ilość koszy: 3
- Kosz na sztućce: Łatwa regulacja wysokości, Uchwyty, Wyjmowany
- Typ kosza górnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i półki na kieliszki do wina z możliwością składania
- System regulacji górnego kosza: Zmienne koła
- Górny kosz: Standardowy stojak na noże, Stałe wsparcie szkła, Stałe rzędy grzebieni, Składane półki na kieliszki do wina po prawej, Składane półki na kieliszki do wina po lewej, Plastikowy uchwyt z logotypem, Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów
- Środkowy kosz: Brak środkowego kosza
- Typ kosza dolnego: Premium - Kosz ze stali, stałe rzędy grzebieni i zdejmowany kosz na sztućce
- Kosz dolny: Mały odstęp między prętami kosza - ułatwia ładowanie i zapobiega wypadaniu drobnych przedmiotów., Plastikowy uchwyt z logotypem, Złożony/dzielony tylny rząd grzebieni, Kosz na sztućce
- Automatyczny system dozowania: Tak, zintegrowane
- Wewnętrzne oświetlenie: 2 lampki LED

Interakcja i sterowanie

- ASKO ConnectLife: Nie
- Rodzaj wyświetlacza: Wyświetlacz LCD
- Status Light™ - Lampka wskazująca postęp zmywania naczyń: Tak, świetlny punkt na podłodze
- Wskaźnik pozostałego czasu: Tak
- Wskaźnik zakończenia zmywania: Wyświetlane z dźwiękiem i światłem
- Dostępne języki w panelu sterowania: Ukraiński, Szwedzki, Serbski, Słoweński, Słowacki, Rosyjski, Portugalski, Polski, Norweski, Holenderski, Łotewski, Litewski, Japoński, Włoski, Chorwacki, Francuski, Fiński, Estoński, Hiszpański, Angielski, Niemiecki, Duński, Czeski

Funkcje, programy i tryby

- Programy: Przeciwpachowy, Samoczyszczący program, Splucz i przytrzymaj program, Program czasowy, Program higieniczny, Program ECO, Automatyczne zmywanie, Program intensywny, Program szybki
- Temperatura zmywania (°C): 50/60/65/70
- Opóźniony start: Możliwość opóźnienia do 24 godzin
- Opcje i tryby: Włącz/wyłącz automatyczne otwieranie drzwi, Super Rinse™ - Dwa dodatkowe płukania, Czas ustawiony, Tryb Zielony - Mniejsze zużycie energii i wody. Czas programu jest wydłużony, Tryb Szybki - Czas programu jest skrócony. Więcej energii jest zużywane., Tryb Nocny - Obniżony poziom hałasu. Czas programu jest wydłużony., Push to open - otwieranie drzwi bez użycia uchwytu, Light sabbath mode

Typ urządzenia i montaż

- Regulowane od przodu sprężyny drzwi: Tak
- Regulowane od przodu tylne nóżki: Tak
- Instalacja: Paski na rzepy ułatwiające montaż i regulację drzwi na wymiar, Zintegrowany anti-syfon - Zapobiega samoistnemu wypływowi i odpływowi wody oraz ułatwia montaż zmywarki w wyższej szafce, Pasek ochronny przed parą wodną
- Drzwi przesuwne: Nie
- Możliwość instalacji wyżej: Tak
- Niestandardowy rozmiar drzwi: Rozmiar drzwi na wymiar 680-760
- Minimalna szerokość wnęki: 600 mm
- Minimalna wysokość wnęki: 820 mm
- Głębokość (z uwzględnieniem odstępu od ściany): 555 mm
- Max Height adjustment: 53 mm
- Regulowany cokół: Nie

Bezpieczeństwo i konserwacja

- System Aqua Safe™: Antyblokada™ - Samoczyszcząca pompa odpływowa, Alarm świetlny i dźwiękowy, Maksymalny czas poboru wody, Ochrona przed wodą w trybie gotowości - Wykrywanie wycieku przy wyłączonym urządzeniu, Aqua Level™ Sensor - Zapewnia zoptymalizowany poziom wody, Aqua Detect™ - Natychmiastowe rozpoznanie wycieku w komorze silnika, Wykrywanie wycieku wody na dolnej płycie, Wodoodporna dolna płyta, Dodatkowo wytrzymały pojemnik ze stali nierdzewnej, Punkty uszczelnienia na zewnątrz pojemnika
- Aqua Safe™ system: Tak
- Bezpieczeństwo dzieci: Kid Safe™ - Zabezpieczone przed dziećmi sterowanie
- Wskaźnik niskiego poziomu nabytyczacza: Powiadomienie na wyświetlaczu
- Wskaźnik uzupełnienia soli: Powiadomienie na wyświetlaczu

Dane techniczne

- Podłączenie wody: Ciepła i zimna woda
- Adapter do podłączenia wody: 1/2
- Maksymalna temperatura pobieranej wody: 70 °C
- Poziom hałasu dB(A): 42
- Program referencyjny: 1
- Energy label program time: 275 min
- Zużycie energii na 1 normalny cykl : 0.54 kWh
- Zużycie wody: 9.4 l
- Zużycie energii w trybie Standby: 0.49 W
- Klasa energetyczna: A
- Typ wtyczki: Euro
- Moc znamionowa: 1900 W
- Napięcie (V): 220-240 V
- Liczba faz: 1
- Zabezpieczenie: 10 A
- Częstotliwość zasilania: 50 Hz
- Wymagane ciśnienie wody doprowadzanej MPa: 0,3-1
- Waga urządzenia: 40 kg
- Klasa Głośności: B
- Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI): 31.8
- Wydajność zmywania: 1.121
- Wydajność suszenia: 1.061
- Opóźnienie staru (W): 3.99
- Zużycie energii przy 100 cyklach prania: 54 kWh

Wymiary

- Szerokość: 596 mm
- Wysokość: 819 mm
- Głębokość: 554 mm
- Maksymalna wysokość produktu: 872 mm
- Długość kabla: 1730 mm
- Głębokość z otwartymi drzwiami: 1191 mm
- Długość węża dopływowego: 175 cm
- Długość węża odpływowego: 200 cm

Dane logistyczne

- Szerokość opakowania: 640 mm
- Wysokość opakowania: 890 mm
- Głębokość opakowania: 680 mm
- Waga brutto: 43.3 kg
- Kod urządzenia: 746022
- Kod EAN: 3838782989261

