

**Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna  
DIB98JQ50**



**Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonałe rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy**

- **PerfectAir sensor:** automatyczna kontrola mocy w celu osiągnięcia najlepszej wydajności okapu przy minimalnym poziomie głośności.
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciwłuszczowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.
- Tryb intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego

**Dane techniczne**

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	698-878/698-998
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	32,724
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	445
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m <sup>3</sup> /h) :	391.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m <sup>3</sup> /h) :	867
Ilość lamp :	4
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	54
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciwłuszczowego :	Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN :	4242005099061
Moc przyłączeniowa (W) :	166
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Island

**Wyposażenie dodatkowe**

- DHZ5346 : Filtr antyzapachowy (część zamienna)  
 DHZ5385 : Zestaw do recyrkulacji powietrza  
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)



## Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50

### Okap wyspowy: wygodny system montażu - doskonale rozwiązanie dla Twojej kuchennej wyspy

#### Wariant:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.6 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: A\*
- Klasa efektywności świetlnej: A\*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowego: B\*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 44/54 dB\*

#### Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około  
Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Sensor jakości powietrza
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 423 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce

#### Tryb pracy, moc urządzenia:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 445 m<sup>3</sup>/h, intensywny 867 m<sup>3</sup>/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałasu: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 54 dB(A) re 1 pW (41 dB(A) re 20 μPa ciśnienia akustycznego)
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 54 dB(A) re 1 pW tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty z modułem CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Parametry przyłącza: 166 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

## Serie | 6, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna DIB98JQ50

