

**Serie | 6, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB67JP50**



Wyposażenie dodatkowe

DHZ1225 : Przewód wywiewowy
 DHZ1235 : Przewód wywiewowy
 DHZ5325 : Zestaw do recyrkulacji powietrza
 DWZ0XX0J5 : Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife
 DZZ0XX0P0 : Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej
- **Tryb intensywny:** efektywnie i szybko usuwa silne zapachy kuchenne
- W przypadku pracy w trybie otwartym (wywiew powietrza na zewnątrz) powietrze jest oczyszczane przez filtr przeciwłuszczykowy, a następnie odprowadzane na zewnątrz, co zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni.
- Tryb intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do trybu normalnego

Dane techniczne

Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE, Eurasian, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość komina (mm) :	582-908/568-1018
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	550
Minimalna odległość od płyty gazowej :	650
Masa netto (kg) :	15,738
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	414
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	322.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m ³ /h) :	657
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	61
Średnica wylotu powietrza (mm) :	120 / 150
Materiał filtra przeciwłuszczykowego :	Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN :	4242005099290
Moc przyłączeniowa (W) :	143
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50; 60
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji :	Wall-mounted



Serie | 6, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna DWB67JP50

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Wariant:

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 34.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 46/61 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie
- Sterowanie TouchControl, LightLine
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Łatwa w utrzymaniu czystości rama wewnętrzna
- Funkcja Dimm
- Funkcja SoftLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii ecoSilenceDrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 267 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Filtr pokryty stalą szlachetną, nadaje się do mycia w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- System mocowania do ściany
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 413 m³/h, intensywny 657 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 61 dB(A) re 1 pW tryb int.: 71 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 614-954 x 598 x 500 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 614-1064 x 598 x 500 mm
- Wymiary urządzenia w trybie zamkniętym z modułem CleanAir (HxBxT): 689 x 598 x 500 mm - montaż na kominie zewnętrznym 795-1139 x 598 x 500 mm - montaż na kominie wewnętrznej
- Parametry przyłącza: 143 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką
- * Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

**Serie | 6, Okap naścienny, 60 cm, Stal szlachetna
DWB67JP50**

