

Serie | 4

DWK065G20 Biały
Szerokość: 60 cm
Okap kominowy



Wyposażenie dodatkowe
DWAOLK6A : Filtr aktywny

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

- **Wydajność wentylatora:** 530 m³/h szybko zapewnia optymalną jakość powietrza w kuchni
- **Światło LED:** doskonałe, bardzo energooszczędne oświetlenie płyty grzewczej.

Dane techniczne

Kolor komina :	Stal szlachetna
Klasyfikacja :	Komin
Świadectwa homologacji :	CE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) :	130
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) :	354
Minimalna odległość od płyty elektrycznej :	470
Minimalna odległość od płyty gazowej :	570
Masa netto (kg) :	14,4
Rodzaj sterowania :	Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości :	3
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m ³ /h) :	530
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m ³ /h) :	250
Ilość lamp :	2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) :	70
Średnica wylotu powietrza (mm) :	150 / 120
Materiał filtra przeciw tłuszczowego :	
Aluminium z możliwością mycia	
Kod EAN :	4242005048557
Moc przyłączeniowa (W) :	216
Natężenie (A) :	10
Napięcie (V) :	220-240
Częstotliwość (Hz) :	50
Rodzaj wtyczki :	Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Sposób instalacji :	Wall-mounted



4 242005 048557

Serie | 4 Okapy

DWK065G20 Biały

Szerokość: 60 cm

Okap kominowy

Okap kominowy: montowany do ściany daje całkowitą wolność w projektowaniu Twojej kuchni.

Design:

- Biały ze szklaną pokrywą

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Okap kominowy
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Szerokość: 60 cm
- Sterowanie TouchControl, ze wskaźnikami LED
- Elektroniczne sterowanie za pomocą Sterowanie TouchControl ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja wentylatora
- Oświetlenie 2 x LED 3W
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Maksymalna wydajność wentylatora 530 m³/h
- Poziom hałas: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Parametry przyłącza: 216 W
- Intensywność oświetlenia: 377 lux
- Temperatura barwy światła: 3000 K
- Klasa efektywności energetycznej: C (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 87 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: C*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: D*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 55/70 dB*

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 770 - 1080 x 596 x 386 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 862 - 1080 x 596 x 386 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

Serie | 4 Okapy

DWK065G20 Biały

Szerokość: 60 cm

Okap kominowy

