

**GlassCare - nieskazitelna czystość**

Twoje szklane naczynia pozostaną bezpieczne i błyszczące, dzięki zmywarce Glasscare. Uchwyty SoftGrips i kolce SoftSpikes delikatnie utrzymują szklanki i kieliszki w odpowiednim położeniu w górnym koszu. W dolnym koszu uchwyty GlassHolder zabezpieczają nawet najwyższe szklanki.

Zmywarka do zabudowy QuickSelect z technologią AirDry, szufladą MaxiFlex, GlassHolderem i wspornikami SoftSpikes, wyświetlaczem Beam on floor oraz koszem FlexiLift.

Funkcje**Unikalna ochrona wysokich kieliszków**

Dolny kosz urządzenia jest wyposażony w GlassHolder- specjalny zestaw uchwytyw SoftGrips i wspornikówSoftSpikes, które zaprojektowano w taki sposób, aby stabilnie utrzymywały nawet wysokie kieliszki. Dzięki temu są one bezpieczne podczas każdego cyklu zmywania.

**QuickSelect – zmywanie naczyń bez zgadywania**

Zmywarka QuickSelect pozwoli Ci bez wysiłku wybrać odpowiedni cykl zmywania. To prostsze niż kiedykolwiek dotąd – wystarczy przesunąć palcem, aby wybrać czas trwania cyklu, a następnie za dotknięciem dodatkowe opcje. Resztą zajmie się zmywarka.

**Miejsce na wszystkie sztuczki w szufladzie MaxiFlex**

Szufladę MaxiFlex została zaprojektowana w taki sposób, aby mogła pomieścić wszystkie sztuczki i przybory kuchenne. Ruchome przegródki i głęboka szuflada pozwolą Ci łatwo załadować je do zmywarki niezależnie od ich wielkości i kształtu.



- Programy: 8, temperatury: 3
- Instalacja: do zabudowy
- Beam on floor - dwukolorowy wskaźnik pracy zmywarki wyświetlany na podłodze
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: dwukolorowy Beam on floor, sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, faza suszenia, GlassCare, Machine Care, wybrany program, dodatkowe płukanie, sól, XtraPower
- Ramię natryskowe FlexiSpray
- Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
- Automatyczne wyłączenie
- Informacja o długości cyklu
- Zawiasy ślizgowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nabłyszczacza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 2 niebieskie uchwyty Soft Spikes, składane uchwyty na filiżanki, plastikowy uchwyt
- Dolny kosz: 2 składane stojaki na naczynia, GlassHolder, plastikowy uchwyt
- Zabezpieczenie przed zalaniem

Wyświetlacz podłogowy: sposób na ciszę w kuchni

Wyświetlacz podłogowy to sposób na zapewnienie ciszy i spokoju w Twojej kuchni. Zamiast emitować głośny sygnał dźwiękowy, który można przeoczyć wśród innych odgłosów, nasza zmywarka informuje o swoim stanie, wyświetlając kolorową kropkę na podłodze.

Pełen zasięg spryskiwania wodą dzięki systemowi SatelliteClean

System SatelliteClean, działający do trzech razy skuteczniej niż standardowe rozwiązania, sprawi, że Twoje naczynia będą lśnić czystością. Dzięki podwójnie obracającemu się ramieniu, które stale zmienia kąt spryskiwania wodą, zostaną dokładnie umyte nawet największe naczynia.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Zmywarka	Zużycie wody [l] (2010/30/EC)	10,5
Instalacja	do zabudowy	Dolne ramię natryskowe	satelitarne
Kolor	czarny	Automatyczne wyłączenie	tak
Kolor panelu	czarny	Liczba programów	8
QuickSelect	Level 2	Liczba temperatur	3
Technologia AirDry	tak	Długość węża doprowadzającego [cm]	150
Kolor wyświetlacza	biały	Długość węża odprowadzającego [cm]	150
Kolor drzwi	brak	Zawiasy ślizgowe	tak
Oświetlenie wewnętrzne	nie	Przewód [m]	1,5
Zużycie energii - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC)	0,5	Napięcie [V]	220-240
Liczba kompletów IEC (2010/30/EC)	14	Pobierana moc [W]	1950
Efektywność energetyczna (2010/30/EC)	A+++	Wymagany bezpiecznik [A]	10
Efektywność zmywania (2010/30/EC)	A	Wysoka zabudowa	nie
Efektywność suszenia (2010/30/EC)	A	Waga netto [kg]	39,85
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC)	237	Wysokość [mm]	818
Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC)	2940	Szerokość [mm]	596
Deklarowany program (2010/30/EC)	Eco 50	Głębokość [mm]	550
Stan. czas programu [min.] (2010/30/EC)	240	Waga brutto [kg]	41,37
Poziom hałasu [re 1 pW] (2010/30/EC)	42	Wysokość opakowania [mm]	864
		Szerokość opakowania [mm]	635
		Głębokość opakowania [mm]	680
		Warstwy składowania	5
		Kod produktu (PNC)	911 536 471
		Kod EAN	7332543706204

