

**Wyższy standard – pierwsza zmywarka, której załadunek nie wymaga wysiłku**

Zmywarka ComfortLift® 900 jako pierwsza na świecie pomaga w załadunku i wyładunku naczyń. Nasza unikalna technologia sprawia, że kosz samoczynnie unosi się na wygodną wysokość – wystarczy lekko ścisnąć uchwyt. Jest to na tyle wygodne rozwiązanie, że będziesz zastanawiać się, dlaczego nikt nie wpadł na nie wcześniej.

Zmywarka do zabudowy QuickSelect z unikalnym mechanizmem ComfortLift, który ułatwia załadunek i rozładunek urządzenia, prowadnicami ComfortRails zapewniającymi płynne wysuwanie się koszy zmywarki, technologią AirDry, wyświetlaczem TimeBeam® oraz oświetleniem wewnętrznym.

Funkcje**ComfortLift – pierwszy unoszący się kosz**

Unikalny mechanizm ComfortLift sprawi, że już nigdy nie będziesz schylać się, aby załadować lub rozładować zmywarkę. Wystarczy lekko ścisnąć uchwyt, aby dolny kosz płynnie unosił się do góry. To pierwsze tego typu rozwiązanie na świecie.

**Delikatne dla naczyń prowadnice ComfortRails**

Prowadnice ComfortRails zapewniają płynne wysuwanie się koszy zmywarki. Jednocześnie zapobiegają chybotań i obijaniu się o siebie zawartości koszy, dzięki czemu chronią delikatne naczynia. Dodatkową korzyścią jest cichsza obsługa zmywarki.

**QuickSelect – zmywanie naczyń bez zgadywania**

Zmywarka QuickSelect pozwoli Ci bez wysiłku wybrać odpowiedni cykl zmywania. To prostsze niż kiedykolwiek dotąd – wystarczy przesunąć palcem, aby wybrać czas trwania cyklu, a następnie za dotknięciem dodatkowe opcje. Resztą zajmie się zmywarka.



- Programy: 8, temperatury: 4
- Instalacja: do zabudowy
- TimeBeam: czas pozostały do końca cyklu wyświetlany na podłodze
- Programy zmywarki: 160 minut, 60 minut, 90 minut, AUTO Sense, Eco, Machine Care, szybki 30 minut, płukanie i wstrzymanie
- Wskaźniki: sygnał dźwiękowy, opóźnienie startu 1-24 h, ExtraHygiene, GlassCare, dodatkowe płukanie, sól, Time beam White, XtraPower
- Ramię natryskowe FlexiSpray
- Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
- Sterowanie dotykowe programami i funkcjami
- Automatyczne wyłączenie
- Zawiasy ślizgowe
- SENSORCONTROL: wykrywa stopień zabrudzenia i odpowiednio dobiera poziom zużycia wody.
- Wskaźniki soli i nabyłszczacza
- Oświetlenie wnętrza
- Górny kosz z funkcją FlexiLift
- Regulowany górny kosz, także z pełnym załadunkiem
- Górny kosz: 2 składane półki, 2 składane wsporniki do szklanek, 2 x stabilizatory SoftSpikes, 6 uchwytów na kieliszki SoftGrips, składane uchwyty na filiżanki, ComfortRails, stalowy uchwyt, boczne uchwyty kosza
- Dolny kosz: 4 składane stojaki Comfort Lift®, uchwyt ze stali nierdzewnej
- Szufłady: na sztućce, ze stalowym uchwytem, wspornik noży, ComfortRails
- Zabezpieczenie przed zalaniem

Doskonała widoczność dzięki oświetleniu wnętrza

Dzięki automatycznemu oświetleniu wnętrza nie przeoczysz żadnej rzeczy. Oświetla ono wnętrze zmywarki, więc wszystko widać jak na dłoni. To ułatwia załadunek i rozładunek urządzenia.

Zawsze na bieżąco z wyświetlaczem TimeBeam®

Wyświetlacz TimeBeam® informuje na bieżąco o postępach cyklu zmywania. Wyświetla potrzebne informacje a podłodze pod urządzeniem, dzięki czemu wiadomo, ile jeszcze pozostało czasu. Nie trzeba już więc zgadywać.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Zmywarka	Zużycie wody [l] (2010/30/EC)	11
Instalacja	do zabudowy	Dolne ramię natryskowe	satelitarne
Kolor	czarny	Automatyczne wyłączenie	tak
Kolor panelu	czarny	Liczba programów	8
QuickSelect	Level 4	Liczba temperatur	4
Technologia AirDry	tak	Długość węża doprowadzającego [cm]	180
Kolor wyświetlacza	biały	Długość węża odprowadzającego [cm]	180
Kolor drzwi	brak	Zawiasy ślizgowe	tak
Oświetlenie wewnętrzne	tak	Przewód [m]	1,6
Zużycie energii - urządzenie wył. [W] (2010/30/EC)	0,5	Napięcie [V]	200-240
Liczba kompletów IEC (2010/30/EC)	13	Pobierana moc [W]	1550-2200
Efektywność energetyczna (2010/30/EC)	A+++	Wymagany bezpiecznik [A]	10
Efektywność zmywania (2010/30/EC)	A	Wysoka zabudowa	nie
Efektywność suszenia (2010/30/EC)	A	Waga netto [kg]	44,4
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC)	234	Wysokość [mm]	818
Roczne zużycie wody [l] (2010/30/EC)	3080	Szerokość [mm]	596
Deklarowany program (2010/30/EC)	Eco 50	Głębokość [mm]	550
Stan. czas programu [min.] (2010/30/EC)	240	Waga brutto [kg]	46
Poziom hałasu [re 1 pW] (2010/30/EC)	39	Wysokość opakowania [mm]	870
		Szerokość opakowania [mm]	635
		Głębokość opakowania [mm]	680
		Warstwy składowania	5
		Kod produktu (PNC)	911 438 366
		Kod EAN	7332543675623

