



Więcej smaku

Wielofunkcyjny piekarnik parowy umożliwia wykorzystanie pary na trzech różnych poziomach. Dwie opcje łączą parę i konwencjonalne ogrzewanie, tworząc warunki do wypieku idealnego chleba lub przygotowywania mięsa, a trzecia opcja wykorzystuje jedynie parę, aby perfekcyjnie ugotować rybę lub warzywa.

Piekarnik elektryczny z parą SteamBoost.

Funkcje

Piekarnik parowy SteamBoost

Wielofunkcyjny piekarnik parowy umożliwia zarówno tradycyjne pieczenie z termoobiegiem jak i wykorzystanie pary w trzech, różnych trybach: gotowania na parze, odgrzewania i pieczenia. Stosując parę można obniżyć temperaturę pieczenia oraz zachować naturalną wilgotność potraw.



Termosonda

Użycie jej zwiększa kontrolę nad procesem pieczenia. Termosonda monitoruje temperaturę wnętrza potrawy, bez ryzyka niedopieczenia czy przepieczenia. Gdy potrawa jest gotowa, termosonda zasygnalizuje zakończenie pieczenia i wyłączy piekarnik.



Tekstowy wyświetlacz LCD z asystentem gotowania

Urządzenie krok po kroku wyreczy Cię w doborze czasu i temperatury pieczenia. Czytelny wyświetlacz z menu w języku polskim ułatwia wykorzystanie możliwości piekarnika, ułatwia dostęp do różnorodnych trybów grzania, dziesiątków programów pieczenia oraz funkcji szybkiego nagrzewania i pomocy.



- Piekarnik do zabudowy
- Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją piekarnika parowego
- Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
- Funkcje: Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, suszenie, zamrożone potrawy, para 100%, grill, wysoka wilgotność, niska wilgotność, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne gotowanie, podgrzewanie parowe, termoobieg, grillowanie turbo
- Automatyczne programy wagowe
- Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień
- Termosonda
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Automatyczne propozycje temperatury
- Typ drzwi/maks. temp. drzwi [K]: 4 szyby/20
- Funkcja szybkiego nagrzewania
- Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
- Funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła
- Funkcja przedłużania czasu
- Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika
- Wskaźnik ciepła pozostałego
- Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna, 1 zestaw do gotowania na parze
- Łatwe do czyszczenia drzwi
- Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
- Halogenowe oświetlenie piekarnika
- Oświetlenie przy otwartych drzwiach
- Wentylator chłodzący

Szybkie nagrzewanie

Tryb szybkiego nagrzewania piekarnika pozwala o 40% skrócić czas przygotowania piekarnika do pracy w wymaganej temperaturze. Krótsza faza nagrzewania w porównaniu z tradycyjnym urządzeniem pozwoli Ci zamienić wolne chwile w niezapomniane posiłki.

Szybkie i równomierne pieczenie Even Cooking

Wentylator zapewnia stały obieg gorącego powietrza, gwarantując równomierny rozkład temperatury. W takich warunkach potrawy mogą być pieczone w niższej nawet o 20% temperaturze w porównaniu do piekarników tradycyjnych, co umożliwia oszczędność czasu i energii.

Specyfikacja techniczna

Instalacja	do zabudowy	Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW]	1,09
Funkcja Connectivity	nie	Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl]	0,68
Kolor	stal szlachetna	Zakres temperatur	30°C-230°C
Interfejs	sterowanie dotykowe	Poziom hałasu [dB] - górny piekarnik	53
Wyposażenie	przewodnice TR1LFSTV, paski do kontroli twardości wody	Pojemność użytkowa [l]	70
Tryby gotowania	termoobieg + para	Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm ²]	1424
Brytfanny dołączone do piekarnika	1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna, 1 zestaw do gotowania na parze	Wymagany bezpiecznik [A]	16
Rodzaj rusztu	2, stal nierdzewna	Napięcie [V]	230
Przewodnice	drabinki Easy Entry, stal szlachetna	Rodzaj wtyczki	Schuko
Moc grilla [W]	0	Przewód [m]	1,5
Całkowity pobór mocy [W]	3500	Waga netto [kg]	39
Moc grilla [W]	2300	Wysokość [mm]	594
Moc grzałki dolnej [W]	1000	Szerokość [mm]	595
Moc grzałki górnej [W]	0	Głębokość [mm]	567
Moc grzałki grilla [W]	2300	Wysokość niszy [mm]	590
Moc grzałki termoobiegu [W]	2400	Szerokość niszy [mm]	560
Oświetlenie	2, halogen bok, halogen góra	Głębokość niszy [mm]	550
Sposób czyszczenia	para	Waga brutto [kg]	40
Moc oświetlenia [W]	65	Wysokość opakowania [mm]	670
Klasa efektywności energetycznej	A+	Szerokość opakowania [mm]	635
		Głębokość opakowania [mm]	670
		Warstwy składowania	6

