


**Pozwól, aby to płyta grzejna sterowała działaniem okapu**


Funkcja Hob2Hood® automatycznie kontroluje ustawienia okapu. W ten sposób podczas gotowania siła wyciągu zmienia się zależnie od zmian temperatury płyty i liczby działających pól grzejnych. Pozwala to bardziej skupić się na przyrządzaniu pysznych potraw.

Dyskretny, energooszczędny okap kuchenny z funkcją H2H.


Funkcje**Hob2Hood® - czysta wygoda**

Okap jest wyposażony w praktyczną funkcję Hob2Hood, która automatycznie steruje działaniem okapu i jego oświetleniem. Pozwól, aby to funkcja H2H regulowała siłę wyciągu i skup całą uwagę na gotowaniu.

- Rodzaj instalacji: wbudowany, szerokość: 54 cm
- Liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
- Maks. wydajność (tryb intensywny): 700 m³/h
- Wydajność pracy (max./min.): 580 / 300 m³/h
- Odprowadzanie obwodowe zmniejsza zużycie energii i poziom hałasu
- Elektroniczne sterowanie za pomocą przycisków, liczba stopni regulacji mocy: 3 + intensywny
- Pilot zdalnego sterowania dostępny jako opcja
- Możliwa praca w trybie wywiewowym i recyrkulacyjnym, jeśli jest zainstalowany filtr węglowy (opcja)
- Wskaźnik nasycenia filtra tłuszczowego
- Wskaźnik nasycenia filtra węglowego
- Typ i liczba lamp okapu: punktowa LED, 2
- Typ i numer filtra tłuszczowego: siatka aluminiowa, 1

Ten wydajny silnik okapu zapewnia czystość powietrza w kuchni

Ten wydajny silnik okapu zapewnia, że kuchnia jest wolna od niepożądanych oparów i zapachów powstających podczas gotowania. Szybko i skutecznie oczyszcza powietrze.

Diody LED to długi okres eksploatacji i doskonała jakość oświetlenia

Ciesz się profesjonalnym oświetleniem w swojej kuchni. Nasze diody LED zużywają znacznie mniej energii niż inne rodzaje oświetlenia, zapewniając przy tym doskonałe warunki gotowania, dzięki czemu posiłki można przygotowywać z większą pewnością siebie i sprawniej.

Filtr przeciwtłuszczowy zapewniający czystość w kuchni

Nasz niezawodny filtr przeciwtłuszczowy pozwala zawsze cieszyć się czystością w kuchni. Gdy ulegnie zabrudzeniu, można go łatwo umyć lub wymienić na nowy. Dzięki temu kuchnia dłużej będzie czysta.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Okap	PNC filtrów węglowych	902 979 876
Instalacja	wbudowany	Min. odległość od powierzchni płyty elektrycznej [cm]	50
Kolor	stal szlachetna	Min. odległość od powierzchni płyty gazowej [cm]	57
Wentylacja zewnętrzna	tak	Średnica przewodu wentylacyjnego	150
Recyrkulacja	tak	Waga netto [kg]	9
Liczba stopni regulacji mocy	3 + intensywny	Wymiary WxSzxG [mm]	331x540x300
Roczne zużycie energii [kWh]	55,2	Długość przewodu [m]	1,5
Klasa efektywności oświetlenia	A	Napięcie [V]	220-240
Klasa efektywności filtra tłuszczowego	D	Wymagany bezpiecznik [A]	nie
Wydajność (tryb intensywny) [m3/h]	700	Waga brutto [kg]	11,3
Wydajność (maks.) [m3/h]	580	Wysokość opakowania [mm]	390
Wydajność (min.) [m3/h]	300	Szerokość opakowania [mm]	610
Recyrkulacja maks. m3/h	430	Głębokość opakowania [mm]	450
Recyrkulacja min. m3/h	295	Warstwy składowania	6
Poziom hałas, tryb intensywny [db (A)]	70	Kod produktu (PNC)	942 022 572
Maks. poziomy hałas [dB(A)]	67	Kod EAN	7332543794300
Min. poziomy hałas [dB(A)]	54		
Funkcja H2H	tak		
Typ lampy	punktowa LED		
Liczba lamp	2		
Filtry tłuszczowe	1		
Filtr węglowy	opcjonalny		
Typy filtrów węglowych	ECFB01		

