

**Wilgotna, soczysta i zdrowa żywność. Dzięki zaawansowanemu podwójnemu układowi chłodniczemu.**

Chłodziarko-zamrażarka TwinTech® No Frost chroni jakość żywności. Inteligentna technologia z dwoma niezależnymi układami chłodniczymi i bezszronową zamrażarką. W odróżnieniu od standardowych systemów bezszronowych chłodziarka utrzymuje idealną wilgotność, zapobiegając wysychaniu żywności.

Chłodziarko-zamrażarka z dolnym zamrażalnikiem serii 600 z technologią TwinTech, funkcją DynamicAir, szufladą ExtraZone i półką FlexiShelf.

Funkcje**TwinTech No Frost**

Dwa niezależne obiegi chłodzące zapewniają nie tylko stabilną temperaturę, ale również odpowiedni poziom wilgotności, aby dłużej zachować świeżość produktów.


**Równomierne chłodzenie dzięki systemowi DynamicAir**

System DynamicAir daje pewność utrzymania w chłodziarce stabilnej temperatury. Jego działanie polega na zapewnieniu w komorze obiegu powietrza, dzięki czemu nawet przy otwartych drzwiach produkty są chronione przed wzrostem temperatury. To inteligentny sposób na lepsze przechowywanie żywności.

- W pełni zintegrowana zabudowa, fronty na prowadnicach
- Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
- Dynamiczna cyrkulacja powietrza dla zapewnienia równomiernej temperatury
- Funkcja Action Cool dla szybkiego uzyskania żądanej temperatury chłodzenia
- Funkcja szybkiego zamrażania Action Freeze pozwala na zachowanie smaku potraw oraz własności witamin
- Funkcja Holiday dla zminimalizowania zużycia energii podczas długiej nieobecności, pozwala uniknąć pleśni i brzydkich zapachów
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący wzrost temperatury
- Alarm wizualny i dźwiękowy sygnalizujący otwarte drzwi
- Oddzielne sterowanie dla chłodziarki i zamrażarki
- Oświetlenie chłodziarki: 1, zintegrowane z FanHigh, wewnętrzne LED, z efektem wzrastania
- Półki chłodziarki: 2 pełnej szerokości + 1 Flexi, szklane pełnej szerokości z obramowaniem z przodu i z tyłu
- Położenie zawiasów drzwi: prawostronne, odwracalne
- Półki zamrażarki: 2, pełnej szerokości, szklane
- Szuflady zamrażarki: 2+1 pełnej szerokości, przezroczysty plastik
- Szuflady chłodziarki: 2 połowa szerokości, przezroczysty plastik

10 lat gwarancji na kompresor

Kompresor inwerterowy zapewnia równomierne chłodzenie z wyższą wydajnością, niższym zużyciem energii i niższym poziomem hałasu. Gwarancja obejmuje usuwanie i napełnianie gazu, ogólną konserwację oraz usterki, które mogą powstać podczas pracy kompresora.

**Pełna kontrola nad ustawieniami dzięki elektronicznemu sterowaniu dotykowemu**

Dzięki elektronicznemu systemowi sterowania dotykowego nigdy nie będziesz zgadywać, co dzieje się w chłodziarce. Precyzyjne sterowanie umożliwia przechowywanie produktów w odpowiedniej temperaturze.

Doskonała organizacja, dzięki szufladzie ExtraZone.

Szuflada ExtraZone umożliwia oddzielenie grup produktów od siebie. Doskonała organizacja i wszystkie produkty zawsze pod ręką.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Chłodziarko-zamrażarka	Alarm niedomkniętych drzwi	wyświetlacz, dźwiękowy z opcją wyłączenia
Kolor	biel	Sygnalizacja wzrostu temperatury	wyświetlacz, sygnał dźwiękowy z funkcją wyłączenia
Efektywność energetyczna (2010/30/EC)	A++	Funkcja szybkiego zamrażania	wyświetlacz
Roczne zużycie energii [kWh] (2010/30/EC)	228	Technologia chłodzenia zamrażarki	No Frost
Poj. netto chłodziarki [l] (bez zamrażarki)	192	Typ półek chłodziarki	szkpane pełnej szerokości z obramowaniem z przodu i z tyłu
Pojemność netto zamrażalnika [l]	61	Specjalne półki chłodziarki	brak
Pojemność netto komory 0°	0	Liczba szuflad zamrażarki	2+1 pełnej szerokości
Sposób rozmrażania chłodziarki	auto	Półki na butelki	1, pełna szerokość, przezroczysta, z przycięciem
Sposób rozmrażania zamrażarki	auto	Oświetlenie chłodziarki	1, zintegrowane z FanHigh, wewnętrzne LED, z efektem wzrostania
Czas wzrostu temperatury [h] (2010/30/EC)	21	Wymiary WxSzxG [mm]	1772x540x549
Wydajność zamrażania [kg/24h] (2010/30/EC)	10	Wymiary w zabudowie (W x S x G) [mm]	1780x560x550
Klasa klimatyczna (2010/30/EC)	SN-N-ST-T	Położenie zawiasów drzwi	prawostronne, odwracalne
Min. temperatura otoczenia [°C]	10	Pobierana moc [W]	140
Poziom hałasu [dB(A) re 1 pW] (2010/30/EC)	35	Napięcie [V]	230-240
Instalacja	do zabudowy, montaż frontów na prowadnicach	Przewód [m]	2,4
Liczba kompresorów	1 + zawór	Waga brutto [kg]	60
Czynnik chłodniczy	R600a	Wysokość opakowania [mm]	1840
		Szerokość opakowania [mm]	590
		Głębokość opakowania [mm]	600
		Warstwy składowania	3

