

iQ500

ET875LMP1D

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta ceramiczna 80 cm



Nowoczesna płyta ceramiczna to duża przyjemność gotowania i niewielki wysiłek przy jej czyszczeniu.

- ✓ Dual lightSlider pozwoli Tobie łatwo i intuicyjnie sterować płytą.
- ✓ Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci.
- ✓ Timer z funkcją wyłączania dezaktywuje płytę gdy nastawiony czas gotowania dobiegnie końca.

Wyposażenie

Dane techniczne

Nazwa linii : Stefa grzejna ceramika
 Wzornictwo : Do zabudowy
 Rodzaj zasilania : Elektryczna
 Całkowita ilość jednocześnie użytkowanych pól grzewczych : 5
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 45 x 780-780 x 500-500
 Szerokość (mm) : 812
 Wymiary urządzenia (mm) : 45 x 812 x 520
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 100 x 1020 x 620
 Waga netto (kg) : 11,0
 Waga brutto (kg) : 12,0
 Wskaźnik zalegania ciepła : Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania : Przód płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej : Ceramika
 Kolor powierzchni : Aluminium, szczotkowane, Czarny
 Kolor ramki : Aluminium, szczotkowane
 Świadczenia homologacji : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Kod EAN : 4242003694381
 Moc przyłączeniowa (W) : 11200
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60



Wyposażenie dodatkowe

- HZ394301 Listwa montażowa Domino
- HZ390522 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch
- HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch

iQ500

ET875LMP1D

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z przodu

Płyta ceramiczna 80 cm

Wyposażenie

Komfort

- 5 stref grzewczych highSpeed, w tym:
- 1 combiZone
- 3 strefy o zmiennym zasięgu
- Cyfrowy wyświetlacz
- Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola
- Sygnał dźwiękowy końca pracy
- Licznik czasu gotowania
- 17 poziomów mocy
- Funkcja podtrzymywania ciepła
- Funkcja shortClean
- Funkcja reStart

Bezpieczeństwo

- Główny wyłącznik
- Diodowy wskaźnik pracy
- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa
- Indywidualnie ustawiany wyświetlacz zużycia energii

Wyposażenie klasy Premium:

- Sterowanie sensorowe dual LightSlider

Szybkość:

- Funkcja Booster

Wymiary:

- Min. grubość blatu: 20 mm

iQ500

ET875LMP1D

Stalowe listwy oraz ozdobny szlif z
przodu

Płyta ceramiczna 80 cm

Rysunki wymiarowe

