


## iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB776G1B1



### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

### Wyposażenie dodatkowe

HZG0AS00 : Kabel zasilający 3 m , HZ915003 : , HZ66X650 : , HZ664000 : , HZ638070 : Prowadnice teleskopowe na 1 poziomie varioClip , HZ636000 : , HZ635000 : , HZ634000 : , HZ633073 : , HZ633070 : , HZ633001 : , HZ632070 : , HZ631070 : , HZ629070 : , HZ617000 : , HZ538000 : Prowadnica teleskopowa varioClip , HZ532010 : , HZ531010 : , HZ530000 : , HZ327000 :

Inteligentny piekarnik z Asystentem Piekarnika i sterowaniem głosowym dla intuicyjnego sterowania i wygodnego czyszczenia activeClean.

- ✓ Home Connect ze zdalnym sterowaniem i monitorowaniem – Uwolnij pełen potencjał swojego inteligentnego piekarnika.
- ✓ Świat przepisów: Sięgaj po inspiracje dopasowane do swoich preferencji.
- ✓ TFT touchDisplay Plus – Nawigacja delikatnym muśnięciem dla łatwego i intuicyjnego sterowania.
- ✓ humidClean Plus - łatwe i szybkie czyszczenie. Zabrudzenie zmiękczone jest uprzednio wodą z detergentem, które następnie można wytrzeć ściereczką.
- ✓ cookControl Plus – Fabrycznie zainstalowane ustawienia dla najlepszych rezultatów.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Masa brutto (kg) : 40,6 kg  
 Kolor / materiał obudowy : Czarny  
 Typ budowy : Do zabudowy  
 Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza+Hydroliza  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Wymiary urządzenia : 595 x 594 x 548 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 670 x 680 x 670 mm  
 Materiał panelu sterowania : Szkło  
 Materiał drzwi : Szkło  
 Masa netto (kg) : 38,2 kg  
 Pojemność użytkowa piekarnika : 71 l  
 Sposoby grzania : , Delikatne grzanie górne/dolne, Dolne grzanie, funkcja Pizza, Gorące powietrze delikatne, Grill o dużej powierzchni, Grill o małej powierzchni, grill z obiegiem powietrza, grzanie góra/dół, pieczenie w niskiej temp., podtrzymywanie ciepła, Termoobieg 4D, Wstępne nagrzewanie  
 Ilość lamp wewnętrznych : 1  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm  
 Oświetlenie wewnętrzne - piekarnik 1 : 1  
 System wysuwu : Można zamontować dodatkowo  
 Funkcje zegara : Alarm, Włączanie, Wyłączanie  
 Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna  
 Moc grzałki, komora 1 : 2800 W  
 Element konwekcyjny, komora 1 : 2200 W  
 Klasa efektywności energetycznej DYREKTYWA (2010/30/WE) : A+  
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,87 kWh/cykl  
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,69 kWh/cykl  
 Wskaźnik efektywności energetycznej (2010/30/EC) : 81,2 %  
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600 W  
 Natężenie (A) : 16 A  
 Napięcie (V) : 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60 Hz  
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem  
 Kolor / materiał obudowy : Czarny  
 Rodzaj zasilania : Elektryczna  
 Wymiary niszy instalacyjnej do zabudowy (in) : x x  
 Dimensions of the packed product : 26.37 x 26.37 x 26.77  
 Masa netto (lbs) : 84,000 lbs  
 Masa brutto (lbs) : 90,000 lbs  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120 cm  
 Masa netto (kg) : 38,2 kg  
 Wyposażenie standardowe : 1 x Emaliowana blacha do pieczenia, 1 x Ruszt kombinowany, 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna



## iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB776G1B1

### Wyposażenie

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 13 rodzajów grzania: termoobieg 4D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, grill o małej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, grzanie dolne, gotowanie w niskiej temperaturze, podgrzewanie, podtrzymywanie ciepła, termoobieg delikatny, grzanie góra/dół delikatne
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 300 °C
- Pojemność: 71 l

#### Design:

- Obsługa sensorowa
- 
- Wnętrze piekarnika: emalia antracytowa titanGlanz

#### Komfort:

- TFT touchDisplay Plus
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury
- Kontrola nagrzewania Wskaźnik aktualnej temperatury
- 
- Zawias drzwi u dołu
- softMove: delikatne otwieranie i domykanie drzwi
- cookControl Plus
- Automatyczne szybkie nagrzewanie
- Funkcja coolStart
- Oświetlenie LED, wyłącznik oświetlenia piekarnika
- Dmuchawa chłodząca
- Asystent Piekarnika ze sterowaniem głosowym. Obsługiwane języki: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski.
- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN

#### Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pirolityczne
- humidClean: czyszczenie parowe
- 
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana

#### Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Niska temperatura frontu podczas działania funkcji samoczyszczenia pirolitycznego
- coolTouch door: panele szklane w drzwiach piekarnika 4 szt
- Elektroniczna blokada drzwi
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła Przycisk start/stop Wyłącznik kontaktowy drzwi

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

#### Wyposażenie standardowe:

- blacha uniwersalna, emaliowana blacha do pieczenia, ruszt kombinowany

#### Dane techniczne:

- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW

- 
- Klasa efektywności energetycznej (EU Nr. 65/2014): A+(w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.87 kWh
- Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem: 0.69 kWh
- Liczba komór: 1 Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- 
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

## iQ700, Piekarnik do zabudowy, 60 x 60 cm, Czarny HB776G1B1

### Rysunki wymiarowe

W przypadku wbudowania urządzenia pod płytą grzewczą należy przestrzegać następujących grubości blatu roboczego (ewent. łącznie z konstrukcją spodnią).

Typ płyty grzewczej	min. grubość blatu roboczego	
	nakładana	zlicowana
Płyta indukcyjna	37 mm	38 mm
Pełnopłaszczyznowa płyta indukcyjna	47 mm	48 mm
Płyta gazowa	30 mm	38 mm
Płyta elektryczna	27 mm	30 mm

