

Karta produktu zgodna z ROZPORZĄDZENIEM DELEGOWANYM KOMISJI (UE) NR 65/2014 z dnia 1 października 2013 r. oraz ROZPORZĄDZENIEM KOMISJI (UE) NR 66/2014 z dnia 14 stycznia 2014 r.

Nazwa dostawcy lub znak towarowy	SMEG
Identyfikator modelu dostawcy	KSDD90VN-2
Roczne zużycie energii (AEC _{hood})	60 kWh/a
Klasa efektywności energetycznej	A
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE _{hood})	29.5
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Sprawność oświetlenia (LE _{hood})	15.0 lux/W
Klasa sprawności oświetlenia	D
Efektywność pochłaniania zanieczyszczeń (GFE _{hood})	38.9 %
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	G
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Q _{min})	213 m ³ /h
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Q _{max})	448 m ³ /h
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Q _{boost})	724 m ³ /h
Poziom hałasu przy min wydajności	40 dB(A)
Poziom hałasu przy max wydajności	57 dB(A)
Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	65 dB(A)
Współczynnik upływu czasu (f)	1.00
Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	53.1
Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	349 m ³ /h
Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (P _{bep})	464 Pa
Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	147 W
Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	6 W
Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej (E _{middle})	253 lux
Poziom mocy akustycznej (L _{wa})	57 dB(A)

piątek, 28 stycznia 2022