

iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło LC67KHM60



B



Komin naścienny o wyjątkowym designie i wysokiej wydajności wyciągu dla mocniejszych osiągnięć.

- ✓ Przyjemnie cichy silnik
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Ekstremalnie cicha praca.
- ✓ Wygodne sterowanie mocą i oświetleniem dzięki touchControl
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z automatycznym powrotem do trybu normalnego
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego

Wypożyczenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Komin
Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 323
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 450
Minimalna odległość od płyty gazowej : 600
Masa netto (kg) : 20,654
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 416
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 557.0
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 700
Ilość lamp : 2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 58
Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150
Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Aluminium z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003760918
Moc przyłączeniowa (W) : 263
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 50; 60
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
Sposób instalacji : Wall-mounted

Wypożyczenie dodatkowe

| | |
|-----------|--|
| LZ10AXL50 | Przewód wywiewowy |
| LZ10AXK50 | Przewód wywiewowy |
| LZ10AKU00 | Zestaw do recyrkulacji powietrza |
| LZ10AKT00 | Zestaw do recyrkul. powietrza bez komina |
| LZ10AKS00 | Zestaw do recyrkul. powietrza LongLife |
| LZ10AKR00 | Zestaw do recyrkul. LongLife bez komina |
| LZ10AKA00 | Filtr antyzapachowy (część zamienna) |
| LZ00XXP00 | Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik) |



4 242003 760918

iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło LC67KHM60

Wyposażenie

- Klasa efektywności energetycznej: B (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 56.6 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: B*
- Klasa efektywności świetlnej: B*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: C*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 48/58 dB*

Wariant:

Design:

Tryb pracy, moc urządzenia:

Sposób pracy

Komfort i bezpieczeństwo:

Komfort:

Wymiary:

Techniczne informacje:

- Okap kominowy
- 60 cm
- Kolor urządzenia: czarny
- Szkło: czarny nadruk
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- W obiegu zamkniętym możliwa praca bez komina
- Do pracy w obiegu zamkniętym konieczny zestaw startowy lub moduł do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Łatwy system montażu naściennego
- touchControl
- Elektroniczne sterowanie
- touchControl, ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny, touchControl
- Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl ze wskaźnikami LED
- touchControl (3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny) z ze wskaźnikami LED
- 3 stopniowa regulacja oraz tryb intensywny
- 2 obszary wlotu powietrza: przód i spód
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Łatwa w utrzymaniu czystości Wewnętrzna ramka
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Enegooszczędny silnik kondensatorowy
- Oświetlenie stanowiska roboczego 2 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 100 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Technologia szczelinowa
- Szklana pokrywa filtra
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 \varnothing 15 cm w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 416 m³/h; tryb int.: 700 m³/h
- Wydajność wentylatora według EN 61591 w obiegu otwartym maks. 416 m³/h
- Maksymalna wydajność wentylatora 416 m³/h w obiegu otwartym zgodnie z EN 61591

- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 416 m³/h, intensywny 700 m³/h
- Poziom hałasu: maksymalny tryb normalny, obieg otwarty: 58 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 μ Pa ciśnienia akustycznego)
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 58 dB(A) re 1 pW tryb int.: 67 dB(A) re 1 pW
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym \varnothing 150 mm (\varnothing 120 mm dołączone)
- z klapą spiętrzającą
- Maks. wydajność wentylatora: 700 m³/h
- Wydajność wentylatora - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 388 m³/h Tryb int.: 557 m³/h
- Poziom hałasu - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 66 dB(A) re 1 pW Tryb int.: 75 dB(A) re 1 pW
- Parametry przyłącza: 263 W
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 928-1198 x 590 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty z kominem (WxSxG): 988-1258 x 590 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty bez komina (WxSxG): 452 mm x 590 x 499 mm
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem do pracy w obiegu zamkniętym CleanAir (WxSxG): 1118 x 590 x 499 mm - montaż kanał zewnętrzny 1188-1458 x 590 x 499 mm - montaż kanał wewnętrzny

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ300, Okap naścienny, 60 cm, Czarne szkło LC67KHM60

Rysunki wymiarowe

