

iQ700
LC68BA572
Okap kominowy
60 cm



A+



Okap kominowy z wysoką wydajnością wentylatora - idealny do instalacji na ścianie w kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 760 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora gdy zapachy są wyjątkowo mocne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6 min..
- ✓ Bardzo cichy 46 dB.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
 Klasyfikacja : Komin
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
 Wysokość komina (mm) : 582-908/582-1018
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
 Waga netto (kg) : 16,0
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 430
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 380
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 300
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 760
 Ilość lamp : 2
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 60
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 150 / 120
 Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003675717
 Moc przyłączeniowa (W) : 166
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
 Sposób instalacji : Wall-mounted

Wyposażenie dodatkowe

LZ57000	cleanAir Zestaw starterowy
LZ56200	cleanAir Filtr aktywny
LZ53250	Zestaw starterowy
LZ00XXP00	CleanAir filtr aktywny



4 242003 675717

iQ700
LC68BA572
Okap kominowy
60 cm

Wyposażenie

Design:

- Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- 2 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- softLight
- touchControl

Typ pracy, moc urządzenia:

- Klasa efektywności energetycznej: A+*
- Średnie zużycie energii: 29.3 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: C*
- Hałas min./max. Tryb normalny: 45/60 dB*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm:
maks. tryb norm.: 430 m³/h;
tryb int.: 760 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
maks. tryb norm.: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 166 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu ściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 600 x 500 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ700
LC68BA572
Okap kominowy
60 cm

Rysunki wymiarowe

