

iQ500
LC68BF542
Okap kominowy
60 cm



A+



Okap kominowy z wysoką wydajnością wentylatora - idealny do instalacji na ścianie w kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 760 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora gdy zapachy są wyjątkowo mocne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6M.
- ✓ Bardzo cichy 46 dB.

Wypożyczenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
Klasyfikacja : Komin
Świadectwa homologacji : CE, VDE
Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
Wysokość komina (mm) : 582-908/582-1018
Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
Waga netto (kg) : 16,0
Rodzaj sterowania : Elektroniczne
Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 430
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 380
Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 300
Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 760
Ilość lamp : 2
Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 60
Średnica wylotu powietrza (mm) : 150 / 120
Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
Kod EAN : 4242003651964
Moc przyłączeniowa (W) : 166
Natężenie (A) : 10
Napięcie (V) : 220-240
Częstotliwość (Hz) : 60; 50
Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
Sposób instalacji : Wall-mounted

Wypożyczenie dodatkowe

LZ57000	cleanAir Zestaw starterowy
LZ56200	cleanAir Filtr aktywny
LZ53250	Zestaw starterowy
LZ00XPP00	CleanAir filtr aktywny



4 242003 651964

iQ500
LC68BF542
Okap kominowy
60 cm

Wypożażenie

Design:

- Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- Oświetlenie halogenowe 2 x 14W
- Funkcja Dimm
- softLight
- Sterowanie za pomocą płaskich przycisków, wyświetlacz 7-segmentowy

Typ pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 $\varnothing$ 15 cm:
maks. tryb norm.: 430 m³/h;
tryb int.: 760 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
maks. tryb norm.: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 μ Pa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 72 dB(A) re 1 pW (58 dB(A) re 20 μ Pa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 166 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra

Wymiary:

- Okap kominowy, 60 cm
- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 628-954 x 600 x 500 mm

60 cm

