

**iQ700**  
**LC91BA582 Stal szlachetna**  
**Okap kominowy**  
**Szerokość: 90 cm**

A



Okap kominowy z wysoką wydajnością wentylatora - idealny do instalacji na ścianie w kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 690 m<sup>3</sup>/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED optymalne podczas gotowania.
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora, gdy zapachy są wyjątkowo intensywne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6 min.
- ✓ Bardzo cichy 52 dB.

#### Wyposażenie

##### Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna  
 Klasyfikacja : Komin  
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130  
 Wysokość komina (mm) : 582-908/582-1018  
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46  
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550  
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650  
 Waga netto (kg) : 22,0  
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne  
 Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna  
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m<sup>3</sup>/h) : 560  
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m<sup>3</sup>/h) : 470  
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m<sup>3</sup>/h) : 410  
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m<sup>3</sup>/h) : 690  
 Ilość lamp : 3  
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 66  
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150  
 Materiał filtra przeciwtuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia  
 Kod EAN : 4242003675731  
 Moc przyłączeniowa (W) : 269  
 Natężenie (A) : 10  
 Napięcie (V) : 220-240  
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50  
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.  
 Sposób instalacji : Wall-mounted

#### Wyposażenie dodatkowe

LZ57300	cleanAir Zestaw starterowy
LZ56200	cleanAir Filtr aktywny
LZ12265	Przewód wywiewowy
LZ00XXP00	CleanAir filtr aktywny



4 242003 675731

## iQ700

## LC91BA582 Stal szlachetna

## Okap kominowy

## Szerokość: 90 cm

## Wyposażenie

**Design:**

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- Oświetlenie 3 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- softLight
- touchControl, wyświetlacz 7-segmentowy

**Tryb pracy, moc urządzenia:**

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 36.6 kWh/rok\*
- Klasa efektywności wentylatora: A\*
- Klasa efektywności świetlnej: A\*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: A\*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 45/66 dB\*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm:  
maks. tryb norm.: 560 m<sup>3</sup>/h;  
tryb int.: 690 m<sup>3</sup>/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:  
maks. tryb norm.: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);  
tryb int.: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 269 W

**Komfort i bezpieczeństwo:**

- Do montażu naściennego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Sensor powietrza
- Filtr kaskadowy
- Technologia szczelinowa
- Filtr pokryty stalą szlachetną
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

**Wymiary:**

- Wymiary obiegu otwarty (WxSxG): 628-954 x 900 x 500 mm

\* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ700

LC91BA582 Stal szlachetna

Okap kominowy

Szerokość: 90 cm

Rysunki wymiarowe

