

iQ700
LF21BA582
Okap wyspowy
120 cm

A



Okap wyspowy do montażu sufitowego, doskonały dla Twojej kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 720 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora gdy zapachy są wyjątkowo mocne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6 min..
- ✓ Bardzo cichy 50 dB.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
 Klasyfikacja : Komin
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, Ukraine, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
 Wysokość komina (mm) : 698-878/747-999
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
 Waga netto (kg) : 39,0
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 560
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 510
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 440
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 720
 Ilość lamp : 4
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 64
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150
 Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003675687
 Moc przyłączeniowa (W) : 272
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
 Sposób instalacji : Island

Wyposażenie dodatkowe

LZ57600	cleanAir Zestaw starterowy
LZ56200	cleanAir Filtr aktywny
LZ00XXP00	CleanAir filtr aktywny



iQ700
LF21BA582
Okap wyspowy
120 cm

Wyposażenie**Design:**

- Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- 4 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- softLight
- touchControl

Typ pracy, moc urządzenia:

- Klasa efektywności energetycznej: A*
- Średnie zużycie energii: 38.7 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: A*
- Hałas min./max. Tryb normalny: 42/64 dB*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm:
maks. tryb norm.: 560 m³/h;
tryb int.: 720 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
maks. tryb norm.: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 272 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Sensor powietrza
- Filtr kaskadowy
- Technologia szczelinowa
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 1200 x 650 mm
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem cleanAir (WxSxG): 812-1044 x 1200 x 650 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ700
LF21BA582
Okap wyspowy
120 cm

Rysunki wymiarowe

