

iQ700
LF91BA582 Stal szlachetna
Okap wyspowy
Szerokość: 90 cm

A



Okap wyspowy do montażu sufitowego, doskonały dla Twojej kuchni.

- ✓ Wydajność wentylatora 710 m³/h skutecznie oczyszcza powietrze podczas gotowania.
- ✓ Energooszczędne oświetlenie LED optymalne podczas gotowania.
- ✓ Tryb intensywny czasowo podnosi wydajność wentylatora, gdy zapachy są wyjątkowo intensywne, automatycznie wraca do trybu normalnego po 6 min.
- ✓ Bardzo cichy 49 dB.

Wyposażenie

Dane techniczne

Kolor komina : Stal szlachetna
 Klasyfikacja : Komin
 Świadectwa homologacji : CE, Eurasian, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
 Wysokość komina (mm) : 698-878/698-998
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
 Waga netto (kg) : 32,0
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 570
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 500
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu zamkniętym (m³/h) : 430
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 710
 Ilość lamp : 4
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 63
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 150 / 120
 Materiał filtra przeciw tłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003675779
 Moc przyłączeniowa (W) : 272
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 60; 50
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziem.
 Sposób instalacji : Island

Wyposażenie dodatkowe

LZ57600 cleanAir Zestaw starterowy
 LZ56200 cleanAir Filtr aktywny
 LZ00XXP00 CleanAir filtr aktywny



4 242003 675779

iQ700

LF91BA582 Stal szlachetna

Okap wyspowy

Szerokość: 90 cm

Wyposażenie

Design:

- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Biało-niebieskie oświetlenie
- Oświetlenie 4 x LED 3W
- Funkcja Dimm
- softLight
- touchControl, wyświetlacz 7-segmentowy

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Klasa efektywności energetycznej: A (w skali efektywności energetycznej od A++ do E)
- Średnie zużycie energii: 39.6 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciwłuszczowego: A*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 41/63 dB*
- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Dwuzakresowy wysokowydajny wentylator
- Wydajność wentylatora zgodnie z normą EN 61591 ø 15 cm:
maks. tryb norm.: 570 m³/h;
tryb int.: 710 m³/h
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-3 i EN 60704-2-13:
maks. tryb norm.: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego);
tryb int.: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa ciśnienia akustycznego)
- Parametry przyłącza: 272 W

Komfort i bezpieczeństwo:

- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Funkcja intensywnego wentylowania z automatycznym powrotem do pracy normalnej po 6 min.
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Sensor powietrza
- Filtr kaskadowy
- Technologia szczelinowa
- Filtr metalowy do mycia również w zmywarce
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 900 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty z zestawem cleanAir (WxSxG): 812-1044 x 900 x 600 mm

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ700

LF91BA582 Stal szlachetna

Okap wyspowy

Szerokość: 90 cm

Rysunki wymiarowe

