

Serie 8, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PRP6A6H40



Wposażenie dodatkowe

HEZ9SE060	Zestaw garnków 6 elementowy
HEZ298105	Simmer plate
HEZ298114	Ruszt pod mały garnek
HEZ32WA00 :	
HEZ9SE040	4-częściowy zestaw garnków

Płyta gazowa z precyzyjną regulacją płomienia, współpracuje z okapem. Zdejmowane pokrętła ułatwią utrzymanie płyty w czystości, a żeliwne ruszta nadają się do mycia w zmywarce.

- **FlameSelect:** reguluj płomień precyzyjnie przy użyciu dziewięciu poziomów.
- **Łatwe czyszczenie:** dzięki zdejmowanym pokrętlom i rusztom nadpalnikowym, które można myć w zmywarce.
- **Ruszty przystosowane do mycia w zmywarce:** jeszcze łatwiejsze czyszczenie płyty grzewczej.
- **Smart Hood Automatic:** okap automatycznie dostosowuje się do ustawień płyty podczas gotowania.
- **TouchControl:** zarządzaj czasem gotowania i funkcjami okapu z jednego miejsca i bez wysiłku.

Dane techniczne

Typ urządzenia: Płyta gazowa ze zintegrowanym sterowaniem
 Typ budowy: Do zabudowy
 Rodzaj grzania: Gazowy
 Liczba pól grzewczych: 4
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 45 x 560-560 x 480-490 mm
 Szerokość: 590 mm
 Wymiary urządzenia: 54x590x520 mm
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 150 x 660 x 580 mm
 Masa netto: 16.9 kg
 Masa brutto (kg): 18.1 kg
 Wskaźnik zalegania ciepła: Oddzielny dla każdego pola grzewczego
 Usytuowanie panelu sterowania: Pród płyty
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: Szkło hartowane
 Kolor powierzchni: Czarny
 Kolor ramki: Czarny
 Długość kabla przyłączeniowego: 100.0 cm
 Kod EAN: 4242005440887
 Moc przyłączeniowa gazu: 7500 W
 Natężenie (A): 3 A
 Napięcie (V): 220-240 V
 Częstotliwość (Hz): 50; 60 Hz



Serie 8, Płyta gazowa, 60 cm, Szkło hartowane, Czarny PRP6A6H40

Płyta gazowa z precyzyjną regulacją płomienia, współpracuje z okapem. Zdejmowane pokręta ułatwią utrzymanie płyty w czystości, a żeliwne ruszta nadają się do mycia w zmywarce.

Design

- Powierzchnia: szkło hartowane, czarna
- Dzielony, ruszt żeliwny
- podświetlane Pokręta metalowe

Komfort użytkowania

- FlameSelect: precyzyjna regulacja płomienia w dziewięciostopniowej skali.
- Wyświetlacz cyfrowy: wskazuje wybrany poziom mocy oraz ciepło resztkowe.
- Pokręta mieczykowe, z przodu: łatwy dostęp do pokręteł umiejscowionych z przodu dla łatwiejszej i poręczniejszej obsługi.
- Zapalarka elektryczna zintegrowana w pokręcie (zapalanie jedną ręką): naciśnij i przekręć pokrętkę, aby zapalić płomień.
- Sygnał dźwiękowy końca pracy: sygnał alarmu na zakończenie ustawionego czasu np. dla makaronu

Moc palników gazowych

- ilość palników gazowych: 4 szt
- Strona lewa, przedni palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona lewa, tylny palnik: palnik standardowy do 1.75 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, tylny palnik: palnik mocny do 3 kW (w zależności od rodzaju gazu)
- Strona prawa, przedni palnik: palnik oszczędny do 1 kW (w zależności od gazu)

Utrzymywanie w czystości

- Zdejmowane pokręta ułatwiają utrzymywanie w czystości powierzchni płyty między pokrętłami.
- Ruszta nadają się do mycia w zmywarce
- Dzielony, ruszt żeliwny: niewielka waga i kompaktowa forma, a jednocześnie wysoka stabilność dzięki jednolitej powierzchni.

Bezpieczeństwo

- Termoelektryczne zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu: odcina dopływ gazu do palnika, gdy płomień zgaśnie.
- Wskaźnik zalegania ciepła: wyświetla, które palniki oraz ruszta nadal są gorące.

Home Connect

- Home Connect : sprawdź, czy płyta jest wyłączona będąc poza domem i znajdź dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem) : automatycznie aktywuje okap podczas gotowania, dzięki połączeniu Wi-Fi płyty i odpowiedniemu okapowi.
- Smart Hood Automatic: okap automatycznie dostosowuje prędkość wentylatora dzięki płycie kuchennej, która stale dostarcza dane dotyczące gotowania (z dopasowanym okapem i połączonym kontem Home Connect).

- Głośność dźwięku sterowania dotykowego Touch control można dostosować do osobistych preferencji i potrzeb (za pośrednictwem aplikacji).

Parametry techniczne

- Dysze ustawione na gaz ziemny 2E (20 mbar)
- W celu podłączenia do gazu płynnego propan, propan butan 3P(B/P) 37mbar należy skontaktować się z serwisem i zamówić odpowiednie dysze. Płyta nie współpracuje z gazem ziemnym 2Ls oraz 2Lw.
- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 54 x 590 x 520
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 45 x 560 x (480 - 490)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 20 mm
- Długość przewodu zasilającego: 1 m
- Moc przyłączeniowa: 7.5 kW

