

DAH 2960 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



- Wygoda dla głowy – z okapem szklanym o szerokości 898 mm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Idealne dopasowanie – szklany panel i korpus wyciągu w tym samym kolorze
- Dopasowanie do każdej sytuacji – obieg otwarty i obieg zamknięty



EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 /
Stary numer materiału: 28H2960BD

General information	
Identyfikator modelu	DAH 2960 Escala
Numer materiału producenta	12533960
Numer EAN	4002516802327
Klasa marketingowa	Gold
Konstrukcja	
Wyciąg przyścienny	•
Konstrukcja	
Kolor	ObsidianBlack
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 29
Design	
Zasysanie szczelinowe	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Sterowanie elektroniczne	•
Con@ctivity	Tak
ComfortControl	•
Obsługa	ComfortControl
Przełącznik wł./wył.	•
Poziomy wydajności (ilość bez poziomu Booster)	3
Poziomy Booster	1
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	B
Roczne zużycie energii w kWh/rok	72,3
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	B
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
System filtrowania	
Liczba stalowych filtrów tłuszczu nadających się do mycia w zmywarce (10-warstwowych)	2
Oświetlenie	
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	215
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	315
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m ³ /h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m ³ /h) wg EN 61591	675

DAH 2960 Escala
 Wyciąg przyścienny
 z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 /
 Stary numer materiału: 28H2960BD

Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	41,0
Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	65,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	27,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	51,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 1 (m³/h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 2 (m³/h) wg EN 61591	280
Wydajność przepływu powietrza na poziomie 3 (m³/h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza na poziomie Booster 1 (m³/h) wg EN 61591	575
Moc akustyczna na poziomie 1 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna na poziomie 2 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna na poziomie 3 (dB(A) re1 pW) wg EN 60704-3	60,0
Moc akustyczna na poziomie Booster 1 (dB(A) re 1 pW) wg EN 60704-3	71,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 2 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie 3 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	46,0
Ciśnienie akustyczne na poziomie Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) wg EN 60704-2-13	57,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	898
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i wersji Extern w mm	830-1210
Wysokość całkowita okapów kuchennych pracujących w trybie zamkniętego obiegu powietrza w mm	443
Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym i zewnętrznym min. w mm	830

DAH 2960 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



EAN: 4002516802327 / Numer materiału: 12533960 /
Stary numer materiału: 28H2960BD

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu otwartym
i zewnętrznym maks. w mm 1210

Wysokość korpusu wyciągu w mm 443

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym min.
w mm 443

Głębokość korpusu wyciągu w mm 388

Całkowita wysokość wyciągu w obiegu zamkniętym maks.
w mm 443

Waga netto w kg 18,0

Długość przewodu elektrycznego w m 1,3

Wtyczka ochronna •

Minimalna wysokość nad płytą elektryczną w mm 450

Minimalna bezpieczna odległość nad płytami gazowymi
(maks. moc całkowita 12,6 kW, palniki ≤ 4,5 kW) w mm 650

Liczba faz 1

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 0,20

Napięcie w V 230

Zabezpieczenie w A 10

Częstotliwość w Hz 50

Wskazówki montażowe



Króciec wylotowy u góry •

Średnica króćca wylotowego w mm 150

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Kłapa przeciwwrotna •

DAH 2960 Escala
Wyciąg przyścienny
z funkcją Con@ctivity i inteligentną obsługą dotykową dla wygodnego sterowania



DAH2960 Installation drawings