

## SIRIO

### Wersja

Sufitowy 90 cm biały

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122358482

## KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie

sterowany - 950 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Aksesoria

### Kod Ean

8034122709833



Poglądowe zdjęcie produktu

Zdjęcie może dokładnie nie odpowiadać wybranej wersji

## DANE OGÓLNE

**Szkoło hartowane białe**

**Sterowanie elektroniczne**

**Oświetlenie led**

**Pilot w zestawie**

**Oświetlenie led z możliwością ściemniania**

## DOSTĘPNE AKCESORIA (OPCJONALNE)

### KACL.782#49F

Silnik Slim - 800 m<sup>3</sup>/h

### KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m<sup>3</sup>/h

### KACL.770#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 1100 m<sup>3</sup>/h bezszczotkowy

### KACL.786#41F

Silnik zewnętrzny - 1000 m<sup>3</sup>/h

### KACL.796#4AF

Silnik zewnętrzny - 1500 m<sup>3</sup>/h

### KACL.939#BF

Sufitowy zespół filtrujący

## DANE TECHNICZNE

### Sposób instalacji

Sufitowy

### Wymiary

90 cm

### Rodzaj sterowania

Sterowanie elektroniczne

### Zakresy prędkości

4

### Oświetlenie

Led 4x3,6 W (4000K)

### Filtr

Filtr metalowy "Base" - 290x326 mm - 2 pz

## OPAKOWANIE

### SIRIO

Sufitowy 90 cm biały

### Ciężar brutto

32 kg

### Ciężar netto

28 kg

### Volume

0,21 m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

1330 mm

Wysokość

725 mm

Głębokość

215 mm

### SILNIK ZDALNIE STEROWANY

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m<sup>3</sup>/h

### Ciężar brutto

10 kg

### Ciężar netto

9 kg

### Objętość

0,06m<sup>3</sup>

### Wymiary opakowania

Długość

435 mm

Wysokość

340 mm

Głębokość

385 mm

## ZUŻYCIE I PODŁĄCZENIE

### Maksymalne zużycie energii

391 W

### Napięcie

220-240V

### Częstotliwość

50-60Hz

### SILNIK

### Maksymalny przepływ

830 m<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

### Maksymalna głośność

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

### Maksymalne ciśnienie (Pa)

580 Pa

### Maksymalna moc silnika

270 W

## SIRIO

### Wersja

Sufitowy 90 cm biały

### Kolekcja

Design+

### Kod Ean

8034122358482

## KACL.798#41F

Silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m<sup>3</sup>/h

### Kolekcja

Aksesoria

### Kod Ean

8034122709833

## SILNIK

Prędkość silnika	1	2	3	4
Głośność dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	57	64	68
Przepływ (m <sup>3</sup> /h) I.E.C.61591 Orurowanie znormalizowane	360	480	630	830
Maksymalne ciśnienie (Pa)	480	520	560	580
Moc silnika (W)	190	220	250	270
Wylot powietrza	150	150	150	150

## PRZEPIY / CIŚNIENIE

